

ГРУНТЫ

SP5399 - 1К Грунт для пластика



Быстросохнущий, простой в использовании грунт для пластика, соответствующий требованиям ЕС по содержанию VOC. Специально разработан для ремонта основных наружных пластиковых поверхностей автомобиля.

Свойства

Совместим практически со всеми типами пластика в автомобиле

Результат

Один продукт для большинства видов ремонта пластика

Подходит для всех систем заводских красок

Без опасений используйте данный грунт с любыми системами

Быстро затвердевающий, готов к использованию

Более быстрая работа. Нет необходимости в отвердителях для активации; сокращение количества операций и трат

Совместим с системами подложек на водной и сольвентной основе

Полный сверхбыстрый ремонт

Нанесение в один слой

Экономия времени и средств - достаточно одного слоя



Sp5199 - Грунт HS Primer Grey 4:1 серый

Серый грунт, соответствующий требованиям ЕС по содержанию VOC, может наноситься непосредственно на непокрытую сталь, гальванизированную сталь или старые слои краски. Простой в шлифовании. Форсированная сушка через 30 минут, воздушная сушка менее чем через 4 часа. Полностью совместим с широким ассортиментом финишных и базовых покрытий.

Свойства

Совместимость практически со всеми поверхностями автомобиля

Результат

Отсутствие необходимости в пропротравливающем грунте. Продукт SP5199 HS Primer Grey 4:1 обладает отличной адгезией и устойчивостью к коррозии, обеспечивает экономию времени и средств

Не забивает абразивные материалы

Исключительно легкое шлифование

Использование с широким выбором отвердителей Spralac

Необходимо выбрать оптимальное сочетание отвердителя и грунта с учетом внешних условий и климата

Отлично подходит для легковых и грузовых автомобилей

Использование одного универсального продукта для различных применений

Простая и экономичная пропорция смешивания

Использование любых неоригинальных емкостей и мерных линеек

Артикул	Объем упаковки (литры)
SP5399/1	1
SP5199/1	1
SP5199/4	4



SP5279/SP5289/SP5299

Универсальный грунт-наполнитель черный/белый/серый

Универсальный грунт-наполнитель, соответствующий нормам по содержанию VOC. Смешивайте серые оттенки с черным, серым и белым цветом. Выбирайте оптимальные пропорции смешивания и отвердитель. Емкости также совместимы с крышками для смешивания.

Свойства

Грунт-наполнитель доступен в трех цветах: черный, серый и белый

Легкое шлифование, хорошие изолирующие свойства

Отличные свойства при нанесении методом «мокрым по мокрому»

Соответствует нормам ЕС по содержанию VOC при смешивании в соотношении 3:1, 4:1 или 6:1 с отвердителями Spralac

Соблюдение норм ЕС по содержанию VOC вне зависимости от пропорции активации

Результат

Возможность достижения необходимого оттенка серого для оптимальной укрывистости

Быстрое получение гладкой поверхности без «забивания» абразивных материалов

Использование метода «мокрым по мокрому» позволяет сократить этапы шлифования и время ремонта, а также повысить эффективность работы кузовного цеха

* 3 л разливается в упаковки объемом 3,5 л

Артикул	Объем упаковки (литры)
SP5279/1 (Черный)	1
SP5279/3 (Черный)	3
SP5289/3 (Белый)	3
SP5299/1 (Серый)	1
SP5299/3 (Серый)	3



Компания «Русавтолак» - эксклюзивный дистрибутор SPRALAC на территории РФ.

Тел./факс: +7 (495) 679 85 20
E-mail: info@rusautolack.ru
www.rusautolack.ru

НОВЫЙ БРЕНД В АССОРТИМЕНТЕ



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА SPRALAC – ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

Ассортимент профессиональных материалов для кузовного ремонта Spralac разработан компанией Valspar Automotive, известной такими брендами – лидерами рынка систем кузовного ремонта, как DeBeer Refinish.



БЕСЦВЕТНЫЕ ЛАКИ



SP4501 - HS Clear Coat 2:1

Простой в нанесении бесцветный лак с высокой толщиной покрытия. Используйте стандартный краскопульт для получения высокоглянцевого покрытия всего за 1,5-2 прохода.

Свойства	Результат
Глубокий блеск и высокая толщина покрытия	Стойкость в течение длительного времени
Быстрое отверждение при 60°C	Экономия времени. Через 20 минут при 60°C возможен монтаж после охлаждения. Полировка после полного отверждения
Подходит для нанесения на большинство систем покрытий, в том числе на водной основе	Использование с различными системами
Короткое время испарения	Непрерывная работа. Время выдержки между слоями составляет всего 5 минут
1,5-2 слоя	Получение высокой толщины покрытия легко и быстро без изменения способа нанесения

Артикул	Объем упаковки (литры)
SP4501/1	1
SP4501/5	5



SP4099 - MS Clear Coat 2:1

Прочный и стойкий бесцветный лак SP4099 MS 2:1 сочетает превосходный блеск заводских покрытий, отличную текучесть и ровное нанесение с простотой в применении и хорошими полировальными свойствами. Использование в сочетании с широким диапазоном отвердителей Spralac 2K и MS обеспечивает соответствие различным типам краскопультов, объемам работ, условиям или индивидуальным предпочтениям для получения высококачественных финишных покрытий.

Свойства	Результат
Прочное и стойкое покрытие с превосходным блеском и прозрачностью	Создание защитного слоя на кузове автомобиля и выполнение декоративной функции, соответствие ожиданиям автовладельца

Отличная текучесть и ровное нанесение	Быстрое нанесение слоя и ровное заполнение для получения отличных результатов. Экономия усилий и времени
---------------------------------------	--

Идеально подходит для заводских покрытий	Эффективный невидимый ремонт, способствующий повышению лояльности клиентов. Отремонтированный автомобиль выглядит как новый
--	---

Предназначен для локального, панельного и полного ремонта	Отсутствие затрат на другие лаки и сопутствующие товары
Возможность использования с различными отвердителями	Ассортимент отвердителей MS и 2K для SP4099 обеспечивает возможность выбора оптимального сочетания для работ различного объема и любых внешних условий

Артикул	Объем упаковки (литры)
SP4099/1	1
SP4099/5	5



SP4199 - Special Clear Coat 4:1

Бесцветный лак для быстрого последовательного ремонта панелей маленького и среднего размера. Идеально подходит для точечного ремонта.

Свойства	Результат
Простое распыление, высокоглянцевое прозрачное покрытие	Легкость нанесения и невероятный блеск
Короткое время испарения растворителя	Время до нанесения следующего слоя - всего 5 минут
Быстрое отверждение на воздухе	Повышение производительности
Использование одного отвердителя с широкими возможностями применения	Больше гибкости в работе
Легко полируется	Устраняет несовершенства поверхности быстро и без усилий

Артикул	Объем упаковки (литры)
SP4199/1	1
SP4199/4	4